Eurotec Bemessungsservice
Aufdachdämmung nach DIN EN 1995:2010-12

GUTEX®
DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

Eurotec®
Der Spezialist für Befestigungstechnik

per Fax an 02331 6245 200

Kostenfreie Vorbemessung als Planungshilfe. Sämtliche Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter www.e-u-r-o-tec.de zum Download bereit. Team Anwendungstechnik 02331 6245 -108 / -109.

Kontakt

Händler: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____

Ausführender: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Die Vorbemessung senden wir Ihnen bevorzugt im pdf-Format per E-Mail zu.

Angaben zum Bauvorhaben

☐ Pultdach ☐ Satteldach ☐ Walmdach

Schalungsdicke: _____ mm

Trauflänge: _____ m

Dachbreite: _____ m

Sparrenlänge: _____ m
(falls Dachbreite unbekannt)

Firsthöhe: _____ m
(über Gelände)

Dachüberstand: *Traufe* _____ / *Ortgang* _____ m
(Angabe nur wenn Dämmung nicht über Gebäudekante hinaus verlegt wird)

Dachneigung: *Hauptdach* _____ / *Walm* _____ °

☐ Multitherm®
☐ Thermosafe®
☐ Multiplex-top®
☐ Ultratherm®
☐ Thermosafe-homogen®

Dämmstärke: _____ mm

Sparrenbreite: _____ mm

Sparrenhöhe: _____ mm

Sparrenabstand: _____ mm

Breite Konterlatte: _____ mm
(mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: _____ mm
(mind. 40 mm)

Länge Konterlatte: _____ m
(Länge der tatsächlich verbauten Konterlattenstücke)

Last aus Dacheindeckung und Lattung:

☐ Metallstehpfalzdeckung 0,35 kN/m²
☐ Betondachstein, Dachziegel 0,55 kN/m²
☐ Biberschwanz Doppel-/Kronendeckung 0,75 kN/m²

oder _____ kN/m²

PLZ des BVs: _____
(zur Ermittlung der Wind- und Schneelastzone)

charakt. Schneelast am Boden s_k: _____ kN/m²
(nur für Gemeinden mit Sonderregelung)

Geländehöhe ü. NN: _____ m

Schneefanggitter vorgesehen? Ja ☐ Nein ☐

Befestigungsmittel

☐ Paneltwistec Senkkopf*
☐ Paneltwistec Tellerkopf*
☐ Topduo**

** nicht für Thermosafe® (da Druckfestigkeit < 50 kPa)*

*** für alle GUTEX®-Aufdachdämmstoffe*