

## Bemessung Aufsparrendämmung / Sognachweis Fußpfette nach EC 5

Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig aus. Unvollständig ausgefüllte Formulare können nicht bearbeitet werden.

Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter [www.heco-schrauben.de](http://www.heco-schrauben.de) zum Download

für Sie bereit. Rückfragen stellen Sie bitte an unsere Anwendungstechnik unter 07422 / 989-0

Bauvorhaben:..... PLZ - Ort:..... Ansprechpartner:..... Tel:.....	Ausführende Firma:..... Ort:..... Tel:..... E-mail / Fax:.....
Händler: Ort:..... Ansprechpartner:..... E-mail / Fax:.....	<b>Dachform bitte ankreuzen:</b> Pultdach <input type="checkbox"/>  Satteldach <input type="checkbox"/>  Walmdach <input type="checkbox"/> 
<b>Systemdaten</b>	
Dachneigung Traufseite: .....° Dachneigung Walmseite: .....° (Walmdach) Dachüberstand Giebel: ..... [m] Dachüberstand Traufe: ..... [m] Dachüberstand First: ..... [m](Pultdach) Gebäudehöhe üb. Gelände ..... [m] Gebäudelänge: ..... [m] (Traufe) Gebäudebreite: ..... [m] (Giebel) Sparrenhöhe: ..... [mm] Sparrenbreite: ..... [mm] Sparrenlänge ..... [m] Sparrenabstand: ..... [mm] Schalungsdicke: ..... [mm]	Höhe Kont erlatte: ..... [mm] Breite Konterlatte: ..... [mm] Max. Länge Konterlatte: ..... [m] Höhe Dachlatte: ..... [mm] Breite Dachlatte: ..... [mm] Abstand ( Lattmaß): ..... [mm]
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GUTEX Multiplex-top®</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>GUTEX Ultratherm®</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>GUTEX Multitherm®</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>GUTEX Thermosafe-homogen®</b> <input type="checkbox"/> Dämmstoffdicke: ..... [mm]	<b>Sognachweis Sparren / Fußpfette (opt.)</b> Bemessung Sparren/Pfettenverbindung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Bemessung Verankerung Fußpfette <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Breite Fußpfette: ..... [mm] Höhe Fußpfette: ..... [mm] Breite Betongurt: ..... [mm]
<b>Bemessung / stat. System</b> mit Schubholz und anstoßender Konterlatte <input type="checkbox"/> mit Schubholz und durchlaufender Konterlatte <input type="checkbox"/> ohne Schubholz / Aufschiebling <input type="checkbox"/>	<b>Einwirkungen:</b> Eigengewicht Eindeckung: ..... [kN/m²] Schneelast: ..... [kN/m²] Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein: Postleitzahl des BV: ..... Höhe über Meeresspiegel: ..... [m über NN]
<b>HECO-Schrauben GmbH &amp; CO.KG</b> Dr.-Kurt-Steim-Str. 28 D- 78713 Schramberg - Sulgen Tel. +49 (7422) 989-0 Fax. +49 (7422) 989-200 E-mail <a href="mailto:info@heco-schrauben.de">info@heco-schrauben.de</a> ; <a href="http://www.heco-schrauben.de">www.heco-schrauben.de</a>	

Die Bemessungen werden mit Nadelholz C24 nach EC 5 durchgeführt. Für andere Holzgüten wenden Sie sich bitte direkt an uns.