

## Aufsparrendämmung mit GUTEX Holzfaserdämmstoffen

### 1. Absender

Name \_\_\_\_\_ Kontakt \_\_\_\_\_

Bevorzugter Fachhändler Name \_\_\_\_\_ Kontakt \_\_\_\_\_

### 2. Bauvorhaben

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 3. Dachgeometrie

Satteldach       Pultdach       Walmdach

Firsthöhe \_\_\_\_\_ m      Gebäudelänge \_\_\_\_\_ m

Dachneigung \_\_\_\_\_ °      Überstand Giebel \_\_\_\_\_ m

Gebäudebreite \_\_\_\_\_ m      Überstand Traufe \_\_\_\_\_ m

### 4. Unterkonstruktion

Direkt auf Sparren       Auf Schalung      Holzschalung \_\_\_\_\_ cm

### 5. Sparren

Sparrenabstand \_\_\_\_\_ cm      Sparrenhöhe \_\_\_\_\_ cm      Sparrenbreite \_\_\_\_\_ cm

### 6. Befestigungsvariante

Kontinuierliche Verschraubung       Traufkonstruktion

### 7. Dämmstoff

**GUTEX** Multiplex-top<sup>®</sup>        **GUTEX** Thermosafe-homogen<sup>®</sup>

**GUTEX** Ultratherm<sup>®</sup>

**GUTEX** Multitherm<sup>®</sup>      Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_ mm

Grundlatte     40 x 60 mm     60 x 60 mm     40 x 80 mm     \_\_\_\_\_ mm

### 8. Dacheindeckung

Art \_\_\_\_\_

kN/m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### 9. Sonstiges

Norddt. Tiefebene      Schneefangitter

 ja     nein       ja     nein

### 10. Gewünschte Schraubenausführung

Tellerkopf     Senkkopf     8 mm     10 mm

Hinweis: Es werden nur vollständig und korrekte ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet