

# REISSER Vorgehängte Fassade Eingabevordruck 1/2

## 1. Projektdaten

Bauvorhaben \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Verarbeiter \_\_\_\_\_ E-Mail/Telefon \_\_\_\_\_

Fachhändler \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

## 2. Dachform und Gebäudegeometrie

Satteldach       Pultdach       Walmdach

Firsthöhe \_\_\_\_\_ m      Gebäudebreite \_\_\_\_\_ m

Dachneigung \_\_\_\_\_ °      Gebäudelänge \_\_\_\_\_ m

## 3. Unterkonstruktion

Direkt auf Rippen       Auf Schalung      Holzschalung \_\_\_\_\_ cm

## 4. Rippen

Rippenabstand \_\_\_\_\_ cm      Rippenhöhe \_\_\_\_\_ cm      Rippenbreite \_\_\_\_\_ cm

## 5. Dämmung

**GUTEX** Multiplex-top<sup>®</sup>        **GUTEX** Multitherm<sup>®</sup>      Dämmstoffdicke \_\_\_\_\_ cm

**GUTEX** Ultratherm<sup>®</sup>        **GUTEX** Thermosafe-homogen<sup>®</sup>

## 6. Grundlatte

40 mm x 60 mm      Freie Eingabe (hxb) \_\_\_\_\_ mm      Grundlattenlänge \_\_\_\_\_ m

# REISSER Vorgehängte Fassade Eingabevordruck 2/2

## 7. Eigengewicht Fassade

Beschreibung \_\_\_\_\_

Last \_\_\_\_\_ [kN/m<sup>2</sup>]

## 8. Gewünschte Schraubenausführung

Tellerkopf (Teilgewinde)       Senkkopf (Teilgewinde)       Zylinderkopf (Vollgewinde)

Ø6       Ø8       Ø10

Hinweis: Es können nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet werden