

Technisches Merkblatt **GUTEX Durio® Schottplatte**



GUTEX Durio® Schottplatte zur Ausbildung von Einlasschotts für das Fassadendämm-System GUTEX Durio®.

Fotos: GUTEX Archiv

Technische Daten:	GUTEX Durio® Schottplatte
Kantenausbildung	stumpf
Dicke (mm)	12
Länge x Breite (mm)	1500 x 620
Quadratmeter pro Platte (m ²)	0,93
Gewicht pro m ² (kg)	3,00
Gewicht pro Platte (kg)	2,79
Platten pro Palette	100
Quadratmeter pro Palette (m ²)	93,00
Gewicht pro Palette (kg)	550
Rohdichte (kg/m ³)	250
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D (W/mK)	0,046
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ (W/mK)	0,050
Wärmedurchlasswiderstand Nennwert R_D (m ² K/W)	0,26
Wärmedurchlasswiderstand R (m ² K/W)	0,24
Dampfdiffusion (μ)	5
sd-Wert (m)	0,06
Druckspannung/Druckfestigkeit (kPa)	100
kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m ²)	≤ 2,0
Strömungswiderstand (kPa s/m ²)	100
spezif. Wärmekapazität (J/kgK)	2100
Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1	E



Bezeichnung Standard-n: WF-EN13171-T4-WS2, 0-CS(10/Y)100-MU5-AF100

Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV: 030105; 170201

Inhaltsstoffe:

- unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz aus dem Schwarzwald
- Zuschlagstoff: 1,5% Hydrophobierungsmittel Paraffin

Anwendungsgebiete:

- Zur Ausbildung von Einlasschotts für das Fassadendämm-System GUTEX Durio®

Vorzüge:

- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- nachhaltiger Rohstoff Holz
- recycelfähig
- baubiologisch unbedenklich (natureplus® zertifiziert)
- hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)

Verlegehinweise:

- Platten trocken lagern und verarbeiten
- beim Zuschneiden Handkreissäge mit Absaugung verwenden
- Staubabsaugung gemäß BG-Vorschrift, Bestimmungen der TR GS 553 beachten

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ