

Technisches Merkblatt GUTEX® Silikonharzputz

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz
(Systemkomponente für das GUTEX Thermowall-plus WDVS)

Produkteigenschaften, Vorteile:

- hoch wasserdampfdurchlässig
- hoch CO²-durchlässig
- spannungsarm
- hoch wasserabstoßend
- leicht und ansatzfrei zu verarbeiten

Materialbeschreibung:

GUTEX Silikonharzputz ist ein gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz für das WDVS GUTEX Thermowall-plus.

Bindemittel:

Silikonharzemulsion, verseifungsbeständige Kunstharzdispersion.

Zuschläge:

Mineralische Zusätze, abgestimmte Zusätze

Anwendung:

GUTEX Silikonharzputz wird als Deckputz für das WDVS GUTEX Thermowall-plus eingesetzt.

Anwendungsbereich:

Außen und innen

Verarbeitung:

Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Bei Kalk- und Zementgrundputzen muss eine Abbinde- und Trockenzeit von 4 Wochen eingehalten werden.

Grundierung:

Ist grundsätzlich nicht notwendig, jedoch bei saugenden Untergründen ist eine Grundierung mit GUTEX Mineral Voranstrich empfehlenswert. Das gleiche Vorgehen empfiehlt sich auch bei Anwendung auf dunklen Untergründen. Alternativ kann auch Wasser als Aufbrennsperre genommen werden.

Materialverarbeitung:

GUTEX Silikonharzputz mit rostfreier Stahltraufel auf Kornstärke aufziehen und mit Reibescheibe strukturieren. Das Material vor der Verarbeitung aufrühren (niedertourig). Eine den Verarbeitungsbedingungen angepasste Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +30°C

Trockenzeit:

Bei hoher relativer Luftfeuchte und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung verzögert. Bei +20°C Lufttemperatur und 65% rel. Luftfeuchte ist der Silikonharzputz nach ca. 1-2 Tagen trocken.

Frischer GUTEX Silikonharzputz ist vor Schlagregen und zu schnellem Austrocknen zu schützen. (Sonneneinstrahlung, Wärme, usw.).

Verbrauch:

Körnung 1,5 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Körnung 2,0 mm	ca. 2,9 kg/m ²
Körnung 3,0 mm	ca. 4,1 kg/m ²

Zusatzinformationen:

Verpackung:

Einweigeimer 25 kg

Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei.

In ungeöffnetem Originalgebinde mind. 6 Monate haltbar.

Entsorgung:

Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen. Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten.

Giftklasse:

Giftklassenfrei, Lösemittelanteil: 1,6% flüchtige organische Additive

RID/ADR:

Kein Gefahrgut

Besonders:

Keine Fremdzusätze beifügen.

VVS Code:

1610, Malerei- und Lackierabfälle mit wässriger Phase

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

