

GUTEX® Klebeband

TECHNISCHES MERKBLATT

Breite	150 mm
Länge	30 m
Inhalt Karton	2 Rollen
Material	Träger: Spezialvlies aus PP
	Kleber: wasserfester SOLID-Kleber
	Trennlage: silikonisiertes Papier, mittig geteilt
Farbe	beige
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	≥ - 10 °C
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Sicherheitshinweise	Sicherheitsdatenblatt beachten

Das GUTEX Klebeband stellt die regen-sichere Verklebung von Anschlüssen mit GUTEX Unterdeckplatten, GUTEX Multitherm®, Holz, Mauerwerk, Putz und Beton her.



Anwendungsgebiete

Zum Abkleben von Anschlüssen auf hinterlüfteten Dach- und Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadenecken, Fensteranschlüsse usw.

Eigenschaften

- › extrem starke und alterungsbeständige Klebekraft für innen und außen
- › wasserfest
- › hohe Anschmiegsamkeit
- › von Hand abreißbar
- › überputzbar