

Technisches Merkblatt **GUTEX®** Klebesystem



Das **GUTEX Klebesystem**, bestehend aus GUTEX Klebeband und GUTEX Voranstrich, für die regensichere Verklebung von Anschlüssen mit GUTEX Unterdeckplatten und GUTEX Multitherm.

GUTEX Voranstrich

| Technische Daten: | GUTEX Voranstrich |
|--------------------------|---|
| Inhalt: | 1 Liter |
| Kartoninhalt: | 6 Flaschen |
| Lagerfähigkeit: | 2 Jahre, kühl (frostfrei) und trocken |
| Material: | Acrylcopolymer |
| Lösemittel: | Wasser |
| Verarbeitungstemperatur: | - 10 °C bis + 45 °C |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 90 °C |
| Verbrauch: | ca. 1 Liter / 1 Rolle GUTEX Klebeband |
| Sicherheitshinweise: | Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. |

GUTEX Klebeband

| Technische Daten: | GUTEX Klebeband |
|--------------------------|--|
| Breite: | 150 mm |
| Länge: | 30 m |
| Kartoninhalt: | 2 Rollen |
| Lagerfähigkeit: | 2 Jahre |
| Lagerung: | Kühl und trocken |
| Material: | Klebstoff: Reinacrylatkleber ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd Träger: Spezial-Vlies aus PP Trennlage: silikonisiertes Papier |
| Verarbeitungstemperatur: | ≥ -10 °C |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 90 °C |

Anwendungsgebiete:

Zum Abkleben von Anschlüssen auf Dach- und hinterlüfteten Wandflächen wie z.B. Kaminanschlüsse, Dachfensteranschlüsse, Kehlen, Dach- und Fassadendurchdringungen, Fassadeneck, Fensteranschlüsse usw.

Geeignete Untergründe:

- Untergründe müssen staubfrei und fettfrei sein
- Holzfaserplatten (GUTEX Multiplex-top®, GUTEX Ultratherm®, GUTEX Multitherm®)
- Holz
- Mauerwerk, Putz, Gipskarton und Gipsfaserplatten

Holzweichfaserplatten können beim Aufbringen des Voranstriches leicht feucht sein. Oberflächen aus Metall, PE, PA und PP müssen nicht mit GUTEX Voranstrich behandelt werden.

Eigenschaften Voranstrich:

- lösemittelfrei
- tiefes Eindringen, sehr gute Befestigung des Untergrundes
- Anwendung auch auf leicht feuchtem Untergrund
- Verarbeitung auch bei Frost möglich
- Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf. sind sichernde Maßnahmen, z. B. abdecken, empfehlenswert.

Eigenschaften Klebeband:

- extrem starke und alterungsbeständige Klebekraft laborgeprüft und praxisbewährt
- wasserfest
- hohe Antriebsbarkeit
- 3 Monate frei bewitterbar

Unser GUTEX Service:

- Bei **technischen Fragen** rufen Sie unsere Info-Line unter **+49-7741/60 99-125** an, schicken Sie uns ein Fax unter **+49-7741/60 99-21** oder senden Sie eine E-mail an **anwendungstechnik@gutex.de**
- Besuchen Sie auch unsere **kostenlose Schulung** im Hause GUTEX. Termine finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“.
- Unter **www.gutex.de** finden Sie u.a. Informationen über Bauphysik, Produktanwendungen, Konstruktionsvorschläge mit Berechnungen sowie Ausschreibungstexte und CAD-Zeichnungen zum Downloaden.

Verarbeitung:

GUTEX Voranstrich



- GUTEX Voranstrich wird mit einem Pinsel aufgebracht. Bei sehr stark saugenden Oberflächen wird ein optimales Resultat durch einen zweiten Anstrich erzielt.
- GUTEX Voranstrich markiert die Oberfläche leicht. Dadurch ist es bei der Verarbeitung einfach zu überprüfen, ob eine Stelle vorbehandelt wurde.
- Das GUTEX Klebeband kann direkt auf den feuchten GUTEX Voranstrich verklebt werden.

GUTEX Klebeband



- GUTEX Klebeband spannungs- und faltenfrei verkleben.
- Bei Anschlüssen an Kamin, Dachfenster oder Kehle zuerst eine Hälfte des Klebebandes auf die vorgestrichene GUTEX Dämmplatte sauber bis in den Knick verkleben, danach die andere Hälfte sauber verkleben.
- Anschliessend das Band mit Walze oder Spachtel kräftig anpressen.

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenberg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07741/6099-0, Telefax 07741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de